

Päätelaitteiden vaihtokampanja

Pätkiikö netti, onko langaton verkko hidas tai tuntuuko yhteyden toiminta epävakaalta? Ei hätää – vaihda päätelaite uuteen, jonka jälkeen netti toimii jälleen nopeasti ja luotettavasti.

Tähtikuitu Oy:n liittymiä on asennettu jo vuodesta 2015 lähtien. Vanhat päätelaitteet ovat elinkaarensa päässä, eikä uusia ohjelmistopäivityksiä ole enää saatavilla.

Uuden päätelaitteen suurin parannus on langattoman verkon suorituskyvyssä: Langaton verkko on nopeampi, vakaampi ja kantaa pidemmälle. Valmistaja on luvannut laitteelle ohjelmistopäivityksiä ainakin vuoden 2030 loppuun asti, ja Tähtikuitu huolehtii niistä keskitetysti ilman että asiakkaan tarvitsee tehdä mitään. Ajantasaiset ohjelmistot ja niiden päivitykset pitävät huolen laitteen tietoturvasta.

Kampanjavaihtoehdot:

Vaihtoehto 1. Uusi päätelaite asennettuna

- Uusi päätelaite ja optiikka asennettuna ja matkakulut
- Langattoman verkon määrittäminen toiveidesi mukaan
- ➔ **Kampanjahinta: 180 €** (norm. 240 €) sis. alv 25,5%

TAI

Vaihtoehto 2. Nopeuden nosto ja uusi päätelaite asennettuna

Haluatko nopeamman netin? Tee 24 kuukauden määräaikainen sopimus nykyistä nopeammasta yhteydestä ja saat:

- Uusi päätelaite ja optiikka asennettuna veloituksetta
- Langattoman verkon määrittäminen toiveidesi mukaan

Nykyiset voimassa olevat hinnat eri nopeuksille: (sis. alv 25,5 %):

- Perusliittymä nimellisnopeudella 200M / 200M - 49,60 € / kk
- Perusliittymä nimellisnopeudella 500M / 500M - 69,84 € / kk
- Perusliittymä nimellisnopeudella 1000M / 1000M - 79,96 € / kk

Määräaikaisuuden jälkeen nopeutta voi muuttaa ja sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Optio

Tilatessasi päätelaitteen vaihdon kampanjan aikana, voit halutessasi lisätä tilaukseen **Infosec Zen Live 500** varavirtalaitteen tarjoushintaan 86€ (norm. 120€) sis. alv 25,5%

- Kompaktin kokoinen, varustettu neljällä pistokepaikalla
- Suojaa siihen kytkettyjä laitteita lyhyiltä sähkökatkoilta ja virtapiikeiltä.
- Toimitetaan päätelaitteen vaihdon yhteydessä asennettuna.

Laitteen esitteen löydät kirjeen lopusta.

Tilaaminen

Kampanja on voimassa tammikuun 2026 loppuun asti. Kaikki tilatut päätelaitteet ja varavirtalaitteet asennetaan toukokuun loppuun mennessä alueittain. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan tilaajille heti kun laitteiden toimitusaikataulu tarkentuu. Otamme vastaan tilauksia ensisijaisesti osoitteessa www.tahtikuitu.fi. Etsi oikeasta alakulmasta  -merkki ja täytä tiedot. Mikäli sinulla herää kysyttävää niin voit myös soittaa meille numeroon 016 770 9500 ja valitse numero 3.

SPECIFICATIONS

BASIC

IEEE Standards: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab
 Speed/Wireless: 3600Mbps
 Ethernet: 1000Mbps WAN and LAN ports, 1G and 2.5G SFP
 Operation Mode: FTTH L3 Gateway
 WAN Connection Types: PPPoE, DHCP, Static IP, Mesh AP/Extender

WIRELESS

Wireless Standards: 5GHz: IEEE802.11b/e/802.11a/802.11ac/802.11n/802.11a
 2.4GHz: IEEE 802.11b/e/802.11ax/ 802.11ac/802.11n/802.11g/802.11b
 Frequency Range: 2.4GHz, 5GHz
 Wireless Speed: 2.4GHz 11be speed up to 688Mbps
 5GHz 11be speed up to 2882Mbps
 64/128-bit WEP/WPA/WPA2-PSK/TKIP/AES/WPA3
 25dBm (EIRP)
 Wireless Security: Multi-SSID, Easy Mesh compliance
 Band steering, Smart roaming
 Self-healing Wi-Fi Backhaul, Beamforming for 5GHz Band.
 Access Control List, WDS, WMM, WMM-AC
 Hide Access Point, Clients Isolation
 Disable WMM Advertise, MAC filter.
 MU-MIMO, OFDMA, 64QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAM
 SPI Firewall, NAT, Virtual server, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP
 IP and MAC Filtering
 2 Level (User/Admin) Authentication to Router
 Security Support: Parental Control
 Management: Web Based GUI
 FTP/HTTP/Telnet/SSH
 CLI
 TR069

HARDWARE

Physical Interface: 4 x 10/100/1000 RJ45 Ports for LAN
 1 x 10/100/1000Mbps Port for WAN
 1 x SFP Slot for fibre optical transceiver module
 Buttons: 1 x Power slot
 1 x WPS Button
 1 x Reset Button
 Power Input: 100-240V AC, 50Hz
 Output: 12V/1.0A
 LED Indicators: Power, Internet, 2.4G, 5G, WPS, WAN, LAN1/2/3/4
 Antenna: 4 x 5dBi built-in antennas 2T2R (2 for 2.4GHz, 2 for 5GHz)
 CPU: Broadcom BCM6764

ETD
 Your Network Partner

R700 ETD x KASDA FTTH L3 Gateway

The R700 is a 2-in-1 solution, as the device is delivered with a wall mount that can also be used to terminate the passive installation of the inbuilding fiber. With its Wi-Fi 7 technology, it ensures high-speed connectivity throughout the entire home. EasyMesh allows for connecting more Mesh devices to expand the coverage for larger or multi floor homes. The ISP (Service Provider) can manage the device using standard TR069/TR369 protocol, and is optimized for cloud management provided by AVSystem's (Cloud ACS). With a high reliability hardware design and a two year warranty, it is the optimal choice for the next generation high demand FTTH P-to-P network.

INCLUDED

1x FTTH Gateway
 1x Powercable
 1x Cat 5 cable
 1x Installation Guide (FIN/EN/SV)
 1x Wall Mount for Passive Fiber Termination



COMPATIBLE PARTS

(NOT INCLUDED)

ETD Product code:

60502323 1000BASE-BX-U single fiber, Tx1310nm/Rx1550nm, 20KM, DDM (Kasda Device)
 60502322 1000BASE-BX-D single fiber, Tx1550nm/Rx1310nm, 20KM, DDM (Central Device)
 Optics available in ranges of 10km to 120km.



Operating Temperature: 0°C~40°C(32~104°F)
 Storage Temperature: 0°C~40°C
 Operating Humidity: 5%~95% non-condensing
 Storage Humidity: 5%~90% non-condensing



Zen Live UPS provide essential protection against power supply problems and dangerous electrical disturbances for IT equipment, whether domestic or tertiary.

Basic electrical protection

In the event of short or prolonged power cuts, the Zen Live's batteries ensure that your connected hardware continues to be supplied with power. Users benefit from several vital minutes to close running applications and turned off their PCs with peace of mind.

Effective technology

Equipped with Line Interactive technology and Automatic Voltage Regulation, Zen Live ensures your connected devices are supplied with a high quality, regular current during major fluctuations without using the batteries.

Energy saving functions

- UPS automatic restart when mains power restored
- Automatic battery charge when UPS OFF: the battery automatically recharges when there is mains power and the UPS is OFF. This function ensures that when connected devices are not in use and the UPS is OFF, batteries continue charging

Designed for ease of use

- Single ON/OFF switch
- 1 or 3 indicators light (depending on models) as well as audible alarms indicate status of the UPS
- Cold start feature if no power supply
- Wall mounting system



Zen Live 500 / 650 VA



Zen Live 800 / 1000 VA



PC & Mac



Line Interactive Technology



4 Schuko/FR outlets



Up to 15 mn backup time*

* Depending on model and connected load

TÄHTIKUITU

